

شناسی

استفاده از تیر آهن نمرة ۲۰ بصورت سورتمه ای با لوله ۴inch در پوش فلزی به ضخامت ۱۰mm و برای کانکس با طول کمتر از ۱۲ متر از تیر آهن نمرة ۱۸ استفاده می شود.

تیر و ستون

با استفاده از پروفیل اختصاصی به ابعاد ۱۵۰x۱۵۰mm به ضخامت ۴mm، با قابلیت حذف پل حرارتی

پروفیل پل ریزی

پروفیل ۶۰x۴۰ از نوع صنعتی سنگین به فاصله ۴۰ سانتیمتر است.

فلاشینگ دورسقف

جهت محافظت از ساندویچ پانل سقف در برابر ضربه و خروج آب باران از فلاشینگ مخصوص به ضخامت 2mm که برای این موضوع طراحی شده استفاده می شود

پایه انتظار پل خورشیدی

با استفاده از پروفیل ۴x۱۰ سنگین گالوانیزه گرم شده

قلاب بارگیری

جهت جابه جایی کانکس از Plate فولادی به ضخامت ۱۵ میلی متر استفاده می شود.

جوشکاری

جوشکاری در نقاط اتصال ستون به تیر و همچنین ستون به تیر آهن به صورت ممتد و نفوذی انجام می گردد.

ارتفاع

سقف به صورت شیب دار به ارتفاع ۲۸۱ سانتیمتر از یک طرف و ۲۷۱ سانتیمتر از طرف دیگر

رنگ و ضدزنگ

کلیه مقاطع استراکچر با پوشش آستر زینک ریچ اپکسی و رنگ اپوکسی ای پلی پورتان یا روغنی استاندارد نهایی اندوده گردیده است.

درزگیری دیوارها

استفاده از چسب مخصوص درزگیری درجه یک با انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا

کف سازی

اجرای ورق عرشه گالوانیزه دوزنقه‌ای، بتن ریزی کف جهت زیر سازی سرامیک و سرامیک مرغوب ابعاد ۶۰x۶۰.

پوشش بدنه و سقف

با استفاده از ساندویچ پانل الوزینک PUR کانتیننوز دیواری و سقفی با ورق های رویه آلوزینک به ضخامت ۵ سانتیمتر و دانسیته ۴۰ (KG/M³).

درب

درب ورودی UPVC با پروفیل WINTECH و یراق آلات مخصوص و یا درب ضدسرقت با روکش فلزی و درب‌های داخلی HDF ملائمینه با دستگیره و یراق آلات درجه یک می باشد.

پنجره

UPVC با پروفیل WINTECH شیشه دو جداره و یراق آلات مخصوص

پله

دارای پله جهت دسترسی به سقف کانکس و سهولت در بارگیری و تخلیه کانکس.

برق کشی

کلیه سیم کشی ها داخل داکت PVC ۲x۲ و تقسیمات روشنایی، پریزها و کولر هر کدام با خط مجزا تقسیم می شود. برای پریزها از سیم ۲.۵، برای روشنایی سیم ۱.۵، برای کولر از سیم نمرة ۴ و سیم ارت ۲.۵ استفاده می شود.

فیوز

برای روشنایی و پریزها با فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر - برای اسپلیت از فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر - برای کولرها از فیوز مینیاتوری ۳۲ آمپر استفاده می شود و استفاده از فیوز محافظ جان ۳۲ آمپر برند DENA و از کلید RCCB برای ورودی اصلی استفاده می شود.

روشنایی

جهت روشنایی درب ورودی از چراغ تونلی استفاده می شود - جهت روشنایی داخل لامپ SMD به صورت روکار نصب می شوند.

کانکس های جرمنی باکس مخصوص مناطق گرمسیری، ساحلی

و شرجه شمال و جنوب کشور

• بهره گیری از پانل های 5 سانتی متری آلوزینک

• مقاومت بالا در برابر خوردگی و رطوبت

• سبک بودن ساخت اسکلت

• حذف پل های حرارتی

• پایه انتظار پل خورشیدی

آدرس نمایشگاه تهران:
کیلومتر 20 اتوبان ساوه، بعد از صبا باطری

آدرس نمایشگاه تهران:
کیلومتر 20 اتوبان ساوه، بعد از صبا باطری

آدرس کارخانه:
تهران، اتوبان ساوه، شهرک صنعتی پاسارگاد

وب سایت: www.hconex.ir

پست الکترونیک: info@hconex.ir

0917-79000-20

0917-79000-30

0917-79000-40

مدیر فروش بندرعباس | محبتی جمشیدی

مدیر فروش تهران | علیرضا زارعی

مدیر فنی و طراحی | محمدعمرانی