

شرکت ایمن پناه هرمزگان



مشخصات فنی کانکس تیپ A

مشخصات فنی کانکس ۱۲×۳ (۲+_) (مخصوص مناطق جنوبی (تیپ A)		
شرح کالای مصرفی	توضیحات	
اسکلت	شاسی	تیر آهن ۱۸
	اسکلت	پروفیل ۸۰*۴۰ و ۴۰*۴۰
	قلاب بارگیری	میلگرد نمره ۲۰
	پروفیل پل ریزی	۸۰*۴۰ به فاصله ۳۶ سانتی متر
	ضد زنگ	اجرای ضد زنگ کل اسکلت جهت مقاومت در برابر رطوبت شدید مناطق جنوبی کشور
	دیوارها	پانل پشم سنگ به ضخامت ۴ سانت با دانسیته ۸۰ کیلوگرم متر مکعب با روکش بیرونی ورق UPVC، پیچ مخفی
	سقف	پانل پلی اتیلن ۴ سانت با ورق بیرونی پیش رنگ شده مناسب با هر شرایط آب و هوایی با رنگ پخته کوره ای
	پوشش داخلی	دیوارپوش پی وی سی کمپارس روکشدار
	کف کانکس	ورق عرشه گالوانیزه و بتن سبک سازه ای و سرامیک می باشد
	درزگیری دیوارها	استفاده از چسب مخصوص درزگیری درجه ۱ با انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا
درب ورودی	UPVC با حفاظ داخلی	
درب داخلی	درب چوبی از جنس ملامین HDF با چهار چوب پروفیل فرانسوی	
پنجره	دو جداره UPVC با حفاظ داخلی و پرده زبرا	
فریم کولر	برای هر اتاق جداگانه دارد با سایبان جهت جلوگیری از تابش نور خورشید بر روی کولر	
داکت کشی	استفاده از داکت نمره ۳ با مواد سوپر PVC جهت مقاومت بیشتر در برابر ضربه	
تاسیسات الکتریکی	پریز کولر پریز عمومی روشنایی	سیم های فاز ، نول مربوط به پریز کولر با مقطع ۴ میلیمتر
		سیم های فاز ، نول مربوط به پریز با مقطع ۲,۵ میلیمتر
		سیم های مربوط به سیستم روشنایی با مقطع ۱,۵ میلیمتر
نحوه سیم کشی	به صورت مستقیم و بدون انشعاب به فیوز مربوطه در تابلو متصل می گردد.	
کلید نشت جریان	کلید نشت جریان (حفاظت جان) به صورت سری با فیوز اصلی در ابتدای مسیر برق قرار می گیرد.	
کلید و پریز برق	کلید، پریز روکار درجه یک دارای درپوش محافظ و از نوع بارانی می باشند.	
روشنایی مهتابی	روشنایی اس ام دی جهت نصب در کلیه فضا های داخلی	
چراغ تونلی	چراغ تونلی جهت نصب در کنار درب ورودی	
فیوز	۱ عدد فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر جهت روشنایی ۱ عدد فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر جهت پریز ها ۱ عدد فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر جهت اسپلیت	
سوکت ورودی برق	سوکت مخصوص ورودی برق به صورت نری و مادگی ضد آب نصب می گردد.	
آبدارخانه	یک متری ، دارای سینک و کابینت بالا و پایین فلزی درب MDF به همراه لوله کشی	
جعبه کمک های اولیه	یک عدد دارد	
کپسول آتش نشانی	یک عدد دارد	



۰۹۱۷ ۷۹۰۰۰ ۲۰

کانکس هرمزگان

کانکس مهندسی

ابعاد ۱۲ × ۳
پانل پشم سنگ
روکش UPVC
پیچ مخفی
کف سرامیک
عرشه فولادی
درب و پنجره
UPVC
مخصوص
مناطق جنوبی
تیپ A



با بالا بردن مداوم کیفیت اعتمادی آهنین ساخته ایم

کانکس هرمزگان