

شرکت ایمن پناه هرمزگان



مشخصات فنی کانکس (تیپ B)

مشخصات فنی کانکس ۶×۲/۴۰ (+۲) مخصوص مناطق جنوبی (تیپ B)			
شرح کالای مصرفی	توضیحات		
اسکلت:	اسکلت	پروفیل ۴۰*۴۰	
	شاسی	تا طول ۶ متر تیر آهن ۱۴ و بالاتر تیر آهن ۱۶	
	قلاب بارگیری	از جنس plate فولادی به ضخامت ۸ میلیمتر	
	پوشش داخلی و سقف	دیوارپوش پی وی سی مارک پارت صفحه	
	ضد زنگ	اجرای ضد زنگ کل اسکلت جهت مقاومت در برابر رطوبت شدید مناطق جنوبی کشور	
	کف کانکس	MDF ۱۶ میلی متر کاسپین به همراه کفپوش	
	بدنه	پانل PE به ضخامت ۴ سانت با روکش بیرونی ورق UPCV ، پیچ مخفی.	
	سقف	پانل PE ۴ سانت با ورق گالوانیزه پیش رنگ شده بیرونی مناسب مناطق جنوبی.	
	درب ورودی	UPVC با حفاظ داخلی	
	پنجره	UPVC با حفاظ داخلی	
تاسیسات الکتریکی:	فریم کولر	برای هر اتاق جداگانه دارد با سایبان جهت جلوگیری از تابش نور خورشید بر روی کولر	
	داکت کشی	استفاده از داکت نمره ۲/۵ با مواد سوپر PVC جهت مقاومت بیشتر در برابر ضربه	
	تجهیزات:	پریز کولر	سیم های مربوط به پریز کولر با مقطع ۴ میلیمتر
		پریز عمومی	سیم های مربوط به پریز کولر با مقطع ۲,۵ میلیمتر
		روشنایی	سیم های مربوط به سیستم روشنایی بامقطع ۱,۵ میلیمتر
	کلید و پریز برق	کلید، پریز روکار درجه یک دارای درپوش محافظ و از نوع بارانی می باشند.	
	پریز مخصوص اسپلیت	پریز روکار درجه یک	
	روشنایی مهتابی	روشنایی اس ام دی جهت نصب در کلیه فضا های داخلی	
	چراغ تونلی	چراغ تونلی جهت نصب در کنار درب ورودی	
	فیوز	۱ عدد فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر جهت روشنایی	
۱ عدد فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر جهت پریز ها ۱ عدد فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر جهت اسپلیت			
سوکت ورودی برق	سوکت مخصوص ورودی برق به صورت نری ومدگی ضد آب نصب می گردد.		



۰۹۱۷ ۷۹۰۰۰ ۲۰

کانکس هرمزگان

کانکس کارگاهی

۶ × ۴۰/۲

پانل PE

با روکش UPVC

پیچ مخفی

کف MDF کاسپین

درب و پنجره

UPVC

شیشه دوجداره

با حفاظ داخلی

روشنایی SMD

کلید و پریز بارانی

درپوش دار

مخصوص مناطق

جنوبی

تیپ B



خدمات پس از فروش مطلوب لازمه رشد تولید ملی