

شرکت ایمن پناه هرزگان



مشخصات فنی کانکسهای پانلی اداری - مهندسی (تیپ D)

مشخصات فنی و جنرال کانکس های پانلی (اداری - مهندسی) ۱۲×۳ تیپ D			
شرح کالای مصرفی	توضیحات		
شاسی	تیر آهن ۱۸ بصورت اسکی برای کشیدن روی زمین با لوله قطور گشتدار نمره ۴ (Optional)* اینچ	اسکلت	
تیر و ستون	ستون های اصلی و تیر فوقانی پروفیل ۹۰×۹۰ و فرم فرعی ۱۲۰×۱۲۰×۳ L به همراه لچکی و بادبند در مقاطع کلیدی و ورعایت دقیق ترین استاندارد طراحی سازه از جمله تراکم بالای عضوهای برابر در سازه به جهت توزیع مناسب نیرو در سازه کانکس		
پروفیل پل ریزی	۸۰×۸۰ از نوع صنعتی سنگین به فاصله ۴۰ سانتیمتر		
قلاب بارگیری	plate فولادی به ضخامت ۱۰ میلی متر		
جوشکاری	جوشکاری از نوع جوش برق دورتا دور با الکتروود درجه ۱ ایرانی (پارس، میکا، آما،)		
ارتفاع	سقف به صورت شیب دار به ارتفاع ۲۵۰ سانتیمتر از یک طرف و ۲۴۰ سانتیمتر از طرف دیگر		
تمیز کاری اسکلت	استفاده از برس مخصوص و سمباده جهت زدودن آلودگیهای روغن، رطوبت، گریس، خوردگی، رسوب، زنگ و فعال سازی سطح فلز جهت رنگ آمیزی		
رنگ وضد زنگ	کلیه مقاطع استراکچر توسط ۶۰ میکرون پوشش زینگ ریچ اپکسی و ۶۰ میکرون پوشش رنگ نهایی اندود گردیده است.		
درزگیری دیوارها	استفاده از چسپ مخصوص درزگیری درجه ۱ با انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا		
پوشش بدنه	اجرای ورق عرشه گالوانیزه دوزنقه ای ۰٫۵ میلیمتر با گام ۲٫۵ سانتیمتر		بتن ریزی کف جهت زیر سازی سرامیک
	سرامیک مرغوب ۴۰×۴۰		
	ساندویچ پانل دیواری به ضخامت ۴ سانتیمتر با فوم تزریقی پلی یورتان B2 با ورق ۰٫۵ میلیمتر ساخت کارخانه کوپر پانل		
پوشش سقف	ساندویچ پانل سقفی به ضخامت ۴ سانتیمتر با فوم تزریقی پلی یورتان B2 ساخت کارخانه کوپر پانل	تاسیسات الکتریکی	
دیوارپوش PVC	پوشش کامل داخلی سقف و بدنه از PVC دوجداره روکشدار (در صورت سفارش مشتری)		
درب	ابعاد ۲۰۰×۹۵ سانتی متر با پروفیل سنگین مقاوم رنگ شده از نوع رنگ کوره ای در کلاف و ساندویچ پانل پلی یورتان ضخامت ۵ سانت و یراق بسیار مقاوم		
پنجره	UPVC دوجداره و با یراق آلات درجه یک خارجی به همراه شیشه ۴ میلیمتری ساده و یا رفلکس رنگی		
داکت کشی	استفاده از داکت نمره ۳ با مواد سوپر PVC جهت مقاومت بیشتر در برابر ضربه		
سیم کشی	سیم های مربوط به پرز کولر با مقطع ۴ میلیمتر		نحوه سیم کشی
	سیم های مربوط به پرز کولر با مقطع ۲٫۵ میلیمتر		
	سیم های مربوط به سیستم روشنایی با مقطع ۱٫۵ میلیمتر		
کلید و پرز برق	به صورت مستقیم و بدون انشعاب به فیوز مربوطه در تابلو متصل می گردد.		کلید و پرز برق
پرز مخصوص اسپلیت	کلید، پرز و تلفن روکار با درپوش محافظ میباشد		
روشنایی مهتابی	پرز از نوع MK پین گرد		
چراغ تونلی	روشنایی اس ام دی جهت نصب در کلیه فضا های داخلی		
فیوز	چراغ تونلی جهت نصب در کنار درب ورودی		
سوکت ورودی برق	سیم کشی کانکس بوسیله فیوزهای استاندارد (۱۶ و ۲۵ و ۳۲ آمپر) تفکیک میگردد و جهت ایمنی بیشتر فیوز محافظ جان تعبیه میگردد		
	سوکت مخصوص ورودی برق به صورت نری و مادگی ضد آب نصب می گردد.		



۰۹۱۷ ۷۹۰۰۰ ۲۰

کانکس هرمزگان

کانکس مهندسی
۱۲ × ۳
ساندویچ پانل
۴ سانت
کف سرامیک بر روی
عرشه فولادی
درب پانل
پنجره UPVC
پوشش داخلی PVC
تیپ D



با بالا بردن مداوم کیفیت اعتمادی آهنین ساخته ایم

هرمزگان